

Notifizierte Stelle 0045 / Notified Body 0045

Geltungsbereich der Überprüfung gemäß / Scope of Approval according to

Richtlinie 2014/68/EU, Anhang I, Nummer 4.3 / Directive 2014/68/EU, Annex I, Point 4.3.

AD 2000-Merkblatt W 0 / AD 2000-Merkblatt W 0

Firma / Company: M/s. Veeyes Foundry Private Limited

Ort / Location: SF.No. 302/1&4, Kadathur Pirivu, Kunnathur Village & Post, Coimbatore - 641107

Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 07 203 1409 WZ 1291 21

Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 07 203 1409 WP 1291 21

Datum / Date: 06.11.2020 - 07.11.2020

AZ-File-No.: ISIPW-28/21

SAP-No.: 811 885 2444



Nr. No.	Werkstoffbezeichnung Material designation	Spezifikation Specification	Lieferzustand* Delivery cond. *	Erzeugnisform Product type	Abmessungen Dimensions		Prüfgrundlagen Test specifications	Bemerkungen Remarks
					Dicke Thickness [mm]	Ø / Gewicht Ø / Weight [kg]		
3.1	WCB	ASTM A216	+N		-	-		
3.2	WCB	ASTM A216	+QTV		-	-		
3.3	WCC	ASTM A216	+N		-	-		
3.4	WCC	ASTM A216	+QTV		-	-		
3.5	LCB	ASTM A352	+QTV		-	-		
3.6	LCC	ASTM A352	+QTV		-	-		
3.7	WC6	ASTM A217	NT		-	-		
3.8	WC9	ASTM A217	NT		-	-		
3.9	C5	ASTM A217	NT		-	-		
3.10	C12	ASTM A217	NT		-	-		
3.11	C12A	ASTM A217	NT		-	-		
3.12	CF3	ASTM A351	+AT	Steel Valve Castings for Pressure Purposes	-	2000 Kg		If use in area of PED 2014/68/EU, a Particular Material Appraisal (PMA) is necessary
3.13	CF8	ASTM A351	+AT		-	-		
3.14	CF3M	ASTM A351	+AT		-	-		
3.15	CF8M	ASTM A351	+AT		-	-		
3.16	CF8C	ASTM A351	+AT		-	-		
3.17	CA6NM	ASTM A352/A487	NT		-	-		
3.18	CD3MN (Gr.4A)	ASTM A890/A995	+AT		-	-		
3.19	CE3MN (Gr.5A)	ASTM A890/A995	+AT		-	-		
3.20	CD3MWCuN (Gr.6A)	ASTM A890/A995	+AT		-	-		
3.21	CK3MCuN	ASTM A351	+AT		-	-		
3.22	CN7M	ASTM A351	+AT		-	-		
3.23	CW6MC	ASTM A494	+AT		-	-		
3.24	CU5MCuC	ASTM A494	+AT		-	-		
3.25	60K	ASTM A487	N +QTV		-	-		
3.26	CY40	ASTM A494	+AT		-	-		

* +AT = Lösungsgelüht / solution annealed, +N = normalgelüht, normalisierend umgeformt / normalized forming, +U = unbehandelt / untreated, +NT = normalgelüht und angelassen / normalized and tempered, +M = thermomechanisch umgeformt / thermo mechanical formed, +AR = wie gewalzt / as rolled, +SR = spannungsarmgelüht / stress relieved, +A = weichgelüht / soft annealed, +CR = kaltgewalzt / cold rolled (weitere Symbole / other symbols: EN 10027-1, Tab. 18)